


Pisa



seit 1900



B e s c h i c h t u n g G m b H T r e u e n

Pisa



sand

003332



weiß

003330



perle

003331



sand

003332



mais

003334



limonade

003335



mint

003336



türkis

003337



agave

003338



amazonas

003339



petrol

003340



hellblau

008567



bleu

003347




baltic

006466



atoll

003600



royal

003348

flammschützend nach EN 1021-1;2

IMO Fire Test Procedures Code, Annex 1, Part 8

U.S. Coast Guard Nr. 164.144/EC0736/126.004





mahagoni

019666



mandarin

008920



rosenholz

008921



heide

003341



cyclame

003342



kirsch

003345




violett

003316



orchidee

003343




melange

005439



terra

005438



nuss

003346



marine

003463



chrom

003333




schiefer

003978



anthrazit

004021



schwarz

003349

Je nach Bildschirmauflösung kann es bei der Farbdarstellung zu Abweichungen kommen!

There is always a difference between the paper print and the final product - in terms of colour and scale.

Pisa

Zusammensetzung

Gewicht ca. 610 g/m²
PVC-Beschichtung ca. 89 %
Polyester/Viskose-Jersey ca. 11 %
Dicke 1,1 mm ± 0,1

Eigenschaften

ledertypisch
weich
elastisch
kratzfest
langlebig

Funktionen

flammschützend nach EN 1021/
Teil 1 und 2
abriebfest nach Martindale
EN ISO 5470-2 > 100.000 Touren
UV-beständig nach DIN EN
ISO 105-BO2 Note = 6
Meerwasserbeständigkeit nach
DIN EN ISO 105 E02
Dauerknickverhalten nach
DIN 53359 längs/quer
50.000 Knickungen
ÖKO TEX Standard 100

Einsatzgebiete

Polsterungen aller Art,
Möbel, medizinische Liegen,
Fahrzeuge, Bootsbau

Verarbeitung

nach den üblichen Verfahren
nähen, heften, kleben,
HF-verschweißen und klammern

Pflegeanleitung

leichte Seifenlauge verwenden
mit klarem Wasser abspülen
mit einem Tuch abtrocknen
keine Reinigung mit organischen
Lösungsmitteln
keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt
erforderlich
desinfektionsmittelbeständig (Liste der
geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)

Aufmachung

Rollenlänge ca. 25 m
Rollenbreite ca. 140 cm

Composition

weight approx. 610 g/m²
PVC-coating approx. 89 %
Polyester/Viscose-Jersey approx. 11 %
thickness 1.1 mm ± 0.1

Characteristics

leather-like
soft
elastical
scratch-proof
high durability
dirt resistant

Functions

flame retardant acc. to EN 1021/ part 1
and 2
non-abrasive acc. Martindale
EN ISO 5470-2 > 100.000 cycles
UV-resistant acc. DIN EN
ISO 105-BO2 grade = 6
sea water resistance acc. DIN EN ISO 105
E02
resistance to repeat flexing
acc. DIN 53359 length/across
50,000 cycles
ÖKO TEX Standard 100

Application

upholstery and coverings of all kinds,
furniture, medical beds, vehicles,
boat building

Treatment

no special treatment required
easy to sew, staple, glue,
suitable for HF-welding and stitching

Maintenance instruction

wash with mild soap and water
rinse with clear water
dry with a soft cotton cloth
avoid cleaning with organic solvents
no special care necessary
resistance to disinfectants (list of the
tested disinfectants will be sent on
request)

Presentation

length of rolls approx. 25 meters
width of rolls approx. 140 cm

Composition

Poids environ 610 g/m²
Enduction PVC environ 89 %
Polyester/Viscose-Jersey environ 11 %
Épaisseur 1,1 mm ± 0,1

Caractéristiques

Cuir artificiel
Souple
Résistant aux éraflures
Non-abrasif
Stabilité dans le temps
Non salissant

Fonctions

Non-feu d'après EN 1021/
partie 1 et 2
Haute résistance d'après Martindale EN
ISO 5470-2 > 100.000 tours
Résistant aux UV d'après DIN EN
ISO 105-BO2 note = 6
Résistant à l'eau de mer d'après DIN EN
ISO 105 E02
Comportement au pliage d'après DIN
53359 longitudinal/traversal 50.000 cycles
ÖKO TEX Standard 100

Applications

Revêtement et garniture de toutes sortes,
ameublement, sièges et fauteuils à usage
médical, automobile, construction navale

Finition

Pas de finition spéciale
Facile à coudre, attacher, coller,
Marquage et soudure haute fréquence

Instruction de nettoyage

Laver à l'eau savonneuse
Rincer à l'eau claire
Sécher avec un chiffon
Éviter le nettoyage avec des solvants
organiques
Résistant aux désinfectants (Liste des
produits désinfectants testés sur demande)

Présentation

Longueur des rouleaux environ 25 ML
Largeur environ 140 cm

frei von:

free of:

sans:

AZO PCP Cd Pb Sb - Cr(VI) Ni As Hg



Beschichtung GmbH Treuen

Vowalon Beschichtung GmbH Treuen
Bahnhofstraße 46 · 08233 Treuen
Telefon: +49(0)37468/60-0 · Telefax: +49(0)37468/60-254
E-Mail: info@vowalon.de · Internet: www.vowalon.de